◆ 電源スイッチ

■ MSR9 SERIES

● 製品仕様

項　目	仕　　様
定　格	3A 125V AC
接触抵抗	20mΩ MAX
絶縁抵抗	100MΩ MIN
耐電圧	1,000V AC 1分間
負荷寿命	10,000回

● 外形寸法



● 参考取付穴寸法



No.MSR9



(日) SPST 2P
(月) ON-OFF
(火) ハンダ端子

No.MSR9X



(日) SPDT 3P
(月) ON-ON
(火) ハンダ端子

■ MS-110 SERIES



● 外形寸法

Rocker type SPDT 3P



● 外形寸法

Lever type



● 製品仕様

項　目	仕　　様
定　格	5A 250V AC 10A 125V AC
接触抵抗	20mΩ MAX
絶縁抵抗	100MΩ MIN
耐電圧	1,000V AC　1分間
負荷寿命	6,000回

● 製品仕様

MODEL	ツマミ形状	(1)	(2)	(3)	
No.MS-110	Rocker	SPST 2P	ON-OFF	FASTON#187	
No.MS-110X	Rocker	SPDT 3P	ON-ON	FASTON#187	
No.MS-110R	Rocker	SPST 2P	(ON)-OFF	FASTON#187	モーメンタリー
No.MS-110N	Rocker	SPST 2P	ON-OFF	FASTON#187	照光式LED
No.MS-110P	Lever	SPST 2P	ON-OFF	FASTON#187	
No.MS-110PR	Lever	SPST 2P	ON-OFF	FASTON#187	モーメンタリー

F